



M&M PROTEK
since 2005

FICHA TÉCNICA

Luva Nitrilo Dorso Arejado Ref. SGNBR1326



Especificações Técnicas:

- Luva de nitrilo azul.
- Punho malha e dorso arejado.
- Podem ser lavadas na máquina.
- O recobrimento de nitrilo com excelente flexibilidade e destreza.
- Está desenhada para ser utilizada em qualquer aplicação de manipulação geral, não sendo impermeável nem resistente a produtos químicos.
- Excelente aderência em seco.
- Forma anatómica que permite uso prolongado, reduzindo a fadiga das mãos.

Tamanhos: 8/ 9/ 10

Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN 420; EN 388
- Ideal para manipular materiais ásperos.
- Excelente resistência à abrasão, cortes, rasgos e óleos.



4111

Abrasão - 4
Corte por faca - 1
Rasgão - 1
Perfuração - 1

CE

EN 420; EN 388



Directiva
89/686/CEE

Campo de Aplicação:

- Recomendado para trabalhos gerais, montagem e armazenagem, produção metálica ligeira, construção civil, indústria da madeira, indústria de frios, manejo de cabos grossos, calceteiros, fundições, indústria naval, entre outros.

Acessórios e equipamentos complementares:

Organismo de Controle:

EC type Examination Certificate n°
0075/485/162/07/99/0058 Ext n°09/07/02
issued by the C.T.C, notified body n°0075.